

UNIVERSALIS-TRAGSCHIENE

Tragschienen-System zu UNIVERSALIS Retrofit LED-Einsätzen
Trunking rail system for use with UNIVERSALIS retrofit LED inserts

Dieses Tragschienen-System erlaubt die Realisierung kompletter Neu- oder Renovierungsinstallationen mit UNIVERSALIS Retrofit LED Einsätzen.

Schiene aus profiliertem Stahlblech, verzinkt und außen weiß. Keine Vorverkabelung in der Tragschiene und somit direkt für UNIVERSALIS Retrofit LED-Einsätze verwendbar.

Schienen-Steckverbinder sorgen für eine zügige Montage und verhindern ein verdrehen der Elemente. Somit ist die Flucht im Trägersystem vorgegeben und muss nicht mühsam über die Aufhängungen erfolgen.

Benötigtes Zubehör

- Schienen-Steckverbinder (200 mm, Stahl verzinkt)
- Endkappen für den Reihenabschluss (Kunststoff, weiß)
- Blindabdeckungen (1530 mm, Kunststoff, weiß)
- Installationsclip Deckenbefestigung (Stahl, verzinkt)
- Installationsclip Kettenaufhängung (Stahl, verzinkt)

This trunking rail system allows the usage of UNIVERSALIS retrofit LED inserts for new or renovation installations.

The rail is made from threaded sheet-metal with galvanization and with white color outside. No cables inside the rail allowing installation of UNIVERSALIS retrofit LED inserts without any work.

The rail connectors ensure a fast assembly of the trunking rails. The alignment is given by the trunking rail and not by the suspension and hours of trial and error.

Needful accessory:

- Rail connector (L: 200 mm, galvanized)
- Endcaps (plastic, white)
- Blind covers (L: 1530 mm, plastic, white)
- Mounting clip for ceiling installation (steel, galvanized)
- Mounting clip for suspension installation (steel, galvanized)



* Lichtstrom ermittelt bei 25 °C / Luminous flux determined at 25 °C.

** Die Leistung bezieht sich auf die Gesamtleistung der Leuchte. / Power consumption is given for the whole luminaire

UNIVERSALIS-TRAGSCHIENE



Tragschienensystem

Artikel-Nr. Item No.	Bezeichnung Description
S-TS-258	UNIVERSALIS Tragschiene, 3060 mm, weiß
S-TS-358	UNIVERSALIS Tragschiene, 4590 mm, weiß
S-TS-B	UNIVERSALIS Tragschiene, Blindabdeckung 1530 mm, weiß
S-TS-DB	UNIVERSALIS Tragschiene, Clip für Deckenbefestigung
S-TS-KA	UNIVERSALIS Tragschiene, Clip für Kettenaufhängung
S-TS-EK	UNIVERSALIS Tragschiene, Endkappe
S-TS-SV	UNIVERSALIS Tragschiene, Steckverbinder, 200 mm

Achtung: bei den Tragschienen wird eine Mindestmenge auf Grund der Transportlängen benötigt.



* Lichtstrom ermittelt bei 25 °C / Luminous flux determined at 25 °C.

** Die Leistung bezieht sich auf die Gesamtleistung der Leuchte. / Power consumption is given for the whole luminaire