


STABIT

Design-Standleuchte für das Büro



Beschreibung

Fußplatte und Haltestange aus pulverbeschichtetem Stahl für höchste Stabilität. Leuchtfläche in Aluminiumrahmen eingefasst mit hohem Wärmeableitvermögen. Lichtleitende Acrylplatte mit LED-Kanteneinstrahlung sorgt für eine absolut gleichmäßige Lichtverteilung und sehr geringem Streuverlust. Laserpunkt-Raster auf der lichtleitenden Platte sorgt für gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung (UGR < 16). Dimmbarer LED-Treiber in Leuchte integriert. Tageslicht-, Bewegungsmelder und manueller Dimmer in Leuchte integriert. Lichtabstrahlung indirekt nach oben (40 %) und direkt nach unten (60 %) für eine angenehme Raumatmosphäre. Optional ist eine optische Reflektor-Komponente verfügbar, um die Lichtverteilung in 3 Stufen flexibel zu Steuern. Die Leuchte ist in Weiß und Aluminium-Eisenglimmer erhältlich.

Technische Daten

Nennleistung (wählbar):	80 W - 100 W
Leuchten-Lichtstrom:	8.000 lm – 11.000 lm
Lichtausbeute (Effizienz):	max. 110 lm/W
Abstrahlwinkel:	120° (UP) / 120° (DOWN)
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 80
Farbkonsistenz (MacAdam):	< 5 SDCM
Lichtfarbe (wählbar):	3000K Warmweiß, 4000K Neutralweiß
Lebensdauer (L70B10):	≥ 50.000 h
Netzanschluss:	Netzkabel mit Schuko-Stecker (Lieferumfang) 230 V AC
Betriebsumgebungstemperatur:	+10 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	II (Schutzisoliert)
Schutzart:	IP20
IK-Schutzklasse (Stoßschutz):	n/a
Garanzzeit:	5 Jahre
Reparierbarkeit:	einzelne Komponenten

Zubehör



Treiber DALI-fähig
Optik-Kit zur flexiblen Einstellung 3 Lichtverteilungen.

Versionen

Bezeichnung	Anschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenfarbe	Maße [mm] (L x B x H)	Lichtfarbe (Farbtemperatur)	Artikel-Nr.	PE / VE [St.]
STABIT	80	8.000	Weiß	1978 x 705 x 300	3000K	S-ST-80W-3K-W	10 / 1
			4000K		S-ST-80W-4K-W	10 / 1	
	100	8.5000	Aluminium	1978 x 705 x 300	3000K	S-ST-80W-3K-ALU	10 / 1
					4000K	S-ST-80W-4K-ALU	10 / 1
		10.000	Weiß	1978 x 705 x 300	3000K	S-ST-100W-3K-W	10 / 1
					4000K	S-ST-100W-4K-W	10 / 1
10.800	Aluminium	1978 x 705 x 300	3000K	S-ST-100W-3K-ALU	10 / 1		
			4000K	S-ST-100W-4K-ALU	10 / 1		

PE = Preiseinheit | VE = Versandeinheit

Optik-Kit Einstellungen



- Lichtstrom ermittelt bei 25 °C. Die genaue Lichtmenge kann, aufgrund der Montagesituation, abweichen
- Maximalleistung ± 5 %. Leistungsaufnahme der kompletten Leuchte inkl. Treiber angegeben.
- Angegeben ist die IP Klasse des Leuchtenmoduls. Für Einhaltung in der Gesamtinstallation ist bauseits Sorge zu tragen.